

LEDベースライト

vol.2



オフィス等の省エネに貢献！



Safety(安全性)

Economy(経済性)

Ecology(環境性)

コンパクト&スリムな
器具設計

快適空間に
合わせたデザイン



MORE CORPORATION

LED 蛍光灯器具シリーズ

スペック表

名称	種類	MODEL	サイズ	消費電力	入力電圧	色温度	全光束	照度
逆富士1灯用		FL32MX-XD01	W140×L900×H100	17W	100～240V, 50/60Hz	電球色 (L)3000K 温白色 (WW)3500K 白色 (W)4200K 昼白色 (N)5000K 昼光色 (D)6000K	1920lm	490lx
		FL40MXS-XD01 Standard version	W141×L1264×H100	21W			2250lm	650lx
		FL40MXH-XD01 High version		25W			2650lm	730lx
逆富士2灯用		FL32MX-XD02	W200×L900×H90	34W			4000lm	1050lx
		FL40MXS-XD02 Standard version	W200×L1268×H90	42W			4500lm	1320lx
		FL40MXH-XD02 High version		50W			5300lm	1400lx
		FL110MXS-XD02 Standard version	W200×L2440×H90	88W			9000lm	1420lx
		FL110MXH-XD02 High version		100W			10020lm	1550lx
埋込下面開放型2灯用		FL40MXS-XS02 Standard version	W225×L1270×H70	42W			4500lm	1320lx
		FL40MXH-XS02 High version		50W			5300lm	1400lx
		FL110MXS-XS02 Standard version	W225×L2460×H70	88W			9000lm	1420lx
		FL110MXH-XS02 High version		100W			10020lm	1550lx

※照度は、1M直下測定値です。

施工例



逆富士2灯用



逆富士2灯用



埋込下面開放型2灯用

〈ご使用上の注意〉

■商品の取付けには、電気工事が必要です。一般の方の電気工事は法律で禁止されていますので、取付けは、必ず工事店、電気店有資格者に依頼して下さい。■本製品は屋内専用ですので、屋外では使用しないでください。■水をかけたりぬれた手で電源プラグをさわらないでください。感電や漏電の原因になります。■構造部品の改良・改造は絶対にしないでください。■本製品をベンジンやシンナーで拭くことをおやめください。■異常を見つけた場合、そのままご使用せず販売元へご連絡ください。



株式会社モアコーポレーション

本社 〒175-0092 東京都板橋区赤塚 7-25-26

www.more-sdc.co.jp

Tel.03-5383-9330 Fax.03-3979-8055