



LEDベースライト

LED BASE LIGHT

直管形LED トラフ形C1器具



●施工・設置性

蛍光灯のサイズと同様な為、電源入替のみでLED化。

●多彩な光色


3,000K(電球色)・3,500(温白色)・4,200K(白色)・5,000K(昼白色)・6,000K(昼光色)

LED BASE LIGHT LEDベースライト

■ SPEC表

仕様	MODEL	全長 (mm)	全高 (mm)	奥行 (mm)	重量 (kg)	消費電力 (W)	入力電圧	全光束 (Lm)	照度 (Lx)	上代価格 (円)
トラフ形 C1器具	FL20MX-T01	625	90	61	0.57	12	100~240V 50/60Hz	1280	318	12,200
	FL30MX-T01	675	90	61	0.65	12		1280	318	13,200
	FL32MX-T01	873	90	61	0.80	17		1836	480	14,800
	FL40MXS-T01	1240	90	61	1.02	21		2248	640	16,500

製品仕様



■ 施工例



サイン看板施工例



什器施工例

【ご使用上の注意】 ■商品の取付けには、電気工事が必要です。一般の方の電気工事は法律で禁止されていますので、取付けは、必ず工事店、電気店有資格者に依頼してください ■本製品は屋内専用ですので、屋外では使用しないでください ■水をかけたりぬれた手で器具およびランプをさわらないでください。感電や漏電の原因になります ■構造部品の改良・改造は絶対に行わないでください ■本製品をベンジンやシンナーで拭くことはおやめください ■異常を見つけた場合、そのままご使用せず販売元へご連絡ください



株式会社モアコーポレーション www.more-sdc.co.jp

本社 〒175-0092 東京都板橋区赤塚7-25-26 TEL.03-5383-9330 FAX 03-3979-8055